

Produktinformation

Decorschumstoff aus Basotect® G+ Schaumstoff 100 x 50 x 3cm, hellgrau

Art-Nr.: BDecorG30 / GTIN: 2500000013645 / Marke: schaumstofflager.de



15,97EUR

Grundpreis: 31,94EUR / pro m²
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab	15,75EUR - Sie sparen 0,22EUR,
45	Grundpreis: 31,50EUR / pro m ²
Ab	15,55EUR - Sie sparen 0,42EUR,
90	Grundpreis: 31,10EUR / pro m ²
Ab	15,21EUR - Sie sparen 0,76EUR,
135	Grundpreis: 30,42EUR / pro m ²
Ab	14,92EUR - Sie sparen 1,05EUR,
180	Grundpreis: 29,83EUR / pro m ²
Ab	14,78EUR - Sie sparen 1,19EUR,
225	Grundpreis: 29,57EUR / pro m ²

Sofort lieferbar (Versand binnen 1 - 3 Werktagen)



In Handarbeit schneiden wir bei diesen Decorschumstoffen aus Basotect® eine Fase ein, damit bei der Verlegung einheitliche Fugen zwischen den Platten entstehen (Bilder anbei). Die Optik ist so modern, geradlinig und ansprechend. Unsere Schaumstoffe aus Basotect® sind schwer entflammbar nach DIN4102 B1, lichtecht, vergilben nicht und sind extrem leicht. All diese Eigenschaften prädestinieren diese Akustikschaumstoffe für die ideale Optimierung in Ihren Räumen. Hall und Lärm werden extrem gut gedämpft und normalisieren die Raumakustik wieder auf ein normales Hallniveau.

Je dicker Sie die Platten wählen, umso besser werden auch niedrigere Frequenzen gedämpft. Beachten Sie auch unsere Absorbtionstabelle weiter unten in dieser Beschreibung. In unserem [Onlineberater](#) finden Sie zudem viele weitere Tipps und Anwendungsmöglichkeiten.

Produktinformation

Daten dieser Platten

- Decorschaumstoff aus Basotect® G+ (verbesserter Nachfolger, mit Kantenschliff)
- Maße: 100cm x 50cm x 3cm
- **ideal für den Sichtverbau geeignet durch Kantenschliff**
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: hellgrau
- lichtecht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- für alle Anwendungen geeignet
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperaturreinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m3

Kantenschliff

Durch den 45° Kantenschliff wirkt eine Stoß an Stoß Verlegung der Platten besonders modern, da zwischen allen Platten eine einheitliche Fuge entsteht. Das eignet sich besonders, wenn man die Akustikplatten nicht verdecken kann oder möchte und diese somit direkt sehen kann.

Absorptionswerte unserer Decorschaumstoffe aus Basotect® im Vergleich

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 315Hz 400Hz 500Hz 800Hz 1000Hz 1600Hz 2500Hz 3cm Stärke 15% 15% 16% 19% 39% 49% 66% 85% >92% >92% >92% 5cm Stärke 17%
22% 29% 40% 70% 86% 100% 100% 100% 100% 7cm Stärke 21% 26% 41% 65% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10cm Stärke 25% 48% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Wie kann man diese Absorber aus Basotect® Schaumstoff verkleben oder befestigen?

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Sie können diese Schaumstoffe entweder mit unserem Sprühkleber oder Montagekleber einfach verkleben - die passenden Klebemittel finden Sie direkt [HIER](#)
- Sie nutzen unsere selbstklebenden Schaumstoffe, mit klebender Rückseite, die Sie [HIER](#) finden

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 15 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).