Produktinformation

Absorber aus Basotect® Schaumstoff 100cm x 50cm x 7cm, weiss

Art-Nr.: BPlanW70 / GTIN: 2500000014109 / Marke: schaumstofflager.de





40,91EUR

Grundpreis: 81,82EUR / pro m2 inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab	40,14EUR - Sie sparen 0,77EUR,
12	Grundpreis: 80,29EUR / pro m2
Ab	39,09EUR - Sie sparen 1,82EUR,
24	Grundpreis: 78,19EUR / pro m2
Ab	36,53EUR - Sie sparen 4,38EUR,
60	Grundpreis: 73,07EUR / pro m2
Ab	34,46EUR - Sie sparen 6,45EUR,
120	Grundpreis: 68,92EUR / pro m2
Ab	34,10EUR - Sie sparen 6,81EUR,
156	Grundpreis: 68,21EUR / pro m2

9 15 Arbeitstage 15 Arbeitstage



Unser Produkt aus Basotect® Schaumstoff ist ein exzellenter Schallschlucker, der gleichzeitig auch für Wärmedämmung geeignet ist. Besonders hervorzuheben ist die hohe Brandsicherheit, das äußerst geringe Gewicht, sowie eine hohe Eigenstabilität. Schaumstoff aus Basotect® ist damit vielseitig einsetzbar. Durch die helle Farbe werden Ihre Räume zudem nicht verdunkelt und bleiben freundlich. Perfekte akustische Optimierungen, z.B. im Musikproberaum, Restaurant, Tonstudio, in Fabrikhallen, Konferenzräumen, Call Centern, Kindergärten, Schulen oder im eigenen Wohnzimmer! Dank der edlen Optik, dem geringen Gewicht und einer Effizienz die seinesgleichen sucht, erwerben Sie hiermit ein absolutes Spitzenprodukt, dessen Farbe nicht vergilbt. Je dicker die Stärke, um so effektiver können Sie auch im niedrigen Frequenzbereich dämpfen (also Bässe etc.). Für den Sichtverbau, vor allem bei Verlegung Stoß auf Stoß, empfehlen wir unsere Decorschaumstoffe aus Basotect®, die etwaige Unebenheiten im Vergleich zum Absorber aus Basotect® kaschieren.

Produktinformation

Daten dieser Platten

- Absorber aus Basotect® (verbesserter Nachfolger)
- Maße: 100cm x 50cm x 7cm
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: weiss
- · lichtecht, vergilbt nicht!
- · optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- für alle Anwendungen geeignet
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temparatureinsatzbereich: 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m3

Absorbtionswerte unserer Absorber aus Basotect® im Vergleich

(die 1cm Stärke ist hier nicht aufgeführt - diese Platten eignen sich vor allem für den mittleren und hohen Frequenzbereich jenseits von 500Hz.)

Wie kann man diese Absorber aus Basotect® Schaumstoff verkleben oder befestigen?

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Sie können diese Schaumstoffe entweder mit unserem Sprühkleber oder Montagekleber einfach verkleben die passenden Klebemittel finden Sie direkt HIER
- Sie nutzen unsere selbstklebenden Schaumstoffe, mit klebender Rückseite, die Sie HIER finden

Versand

Von diesem Produkt passen 1 - 6 Artikel in ein Paket. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.