

Produktinformation

Akustikdecke Element aus Basotect® 615x615x40mm, weiss

Art-Nr.: BDecorW615 / GTIN: 2500000011368 / Marke: schaumstofflager.de




22,98EUR

Grundpreis: 60,76EUR / pro m2
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab 60	21,25EUR - Sie sparen 1,73EUR, Grundpreis: 56,18EUR / pro m2
Ab 120	20,99EUR - Sie sparen 1,99EUR, Grundpreis: 55,51EUR / pro m2
Ab 180	20,57EUR - Sie sparen 2,41EUR, Grundpreis: 54,39EUR / pro m2
Ab 300	20,25EUR - Sie sparen 2,73EUR, Grundpreis: 53,54EUR / pro m2

Sofort versandfertig (Versand binnen 1 - 3 Werktagen)



Produktbeschreibung

Akustikdeckenelemente aus Basotect® sind speziell zum Einlegen in vorhandene Akustikdecken geeignet. Sie bekämpfen Hall effektiver als die meisten anderen Akustikelemente, sind sehr günstig und optisch zusätzlich sehr ansprechend.

Die Maße der Platten sind 615mm x 615mm (Toleranzen beachten) und damit passgenau für übliche Akustikdecken gefertigt. Sie lassen sich einfach einlegen und verbauen und sorgen in jedem Raum für ein besonders ruhiges Klima. Unsere Platten dämpfen Geräusche wie Gespräche, Telefonklingeln, Kopiergeräusche usw. nahezu zu 100%. Es besteht zudem die Möglichkeit (wie im Bild zu sehen), einzelne Elemente farbig zu gestalten. Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen dazu haben.

Daten dieser Platten

Produktinformation

- Akustikdeckenelemente mit Decorkanten aus Basotect® (verbesserter Nachfolger)
- Maße: 615mm x 615mm x 40mm
- **ideal für den Sichtverbau geeignet durch Kantenschliff**
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: weiss
- lichtecht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- für alle Anwendungen geeignet
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m³
- Toleranzen bei diesem Material beachten

Absorbtionswerte unserer Akustikelemente im Vergleich

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz >1000Hz 4cm Stärke 18% 19% 23% 32% 45% 58% 70% 85% 93% 99% 100%

Werte sind von den Werten der 3 bzw 5cm Platten abgeleitet

Bitte beachten Sie die in den technischen Datenblättern aufgeführten Verarbeitungshinweise.

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 10 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.
