

Produktinformation

40m Dachklebeband Kralloplast 60mm Breite, selbstklebend

Art-Nr.: Krallo-4060 / GTIN: 2500000018329 / Marke: schaumstofflager.de



22,25EUR

Grundpreis: 0,56EUR / m
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Sofort lieferbar (Versand binnen 1 - 3 Werktagen)

Äußerst stark klebendes, vollsynthetisches Klebeband, das PE-Dampffolien und andere Dampfbremsen kraftschlüssig verklebt. Kralloplast klebt einseitig und wird demzufolge überlappend über die oberste Folie hin zur unteren Folie verklebt. Kralloplast besteht vollständig aus synthetischen Werkstoffen mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften. Die herausragende Eigenschaft ist jedoch, dass es durch den speziellen Herstellungsprozess kaum noch wasseraugende Eigenschaften besitzt. Dadurch kann ein Quellen des Bandes und dadurch Ablösen von der Klebstoffsicht zuverlässig vermieden werden und Kralloplast wird äußerst unempfindlicher gegen Feuchtigkeit. Die Verarbeitung gestaltet sich durch Abreißen per Hand auf der Baustelle sehr einfach, sodass die luftdichte Verklebung in nur einem Arbeitsgang erreicht wird. Das Produkt entspricht der DIN 4108-7. Kralloplast besteht aus einem lösemittelfreien, modifizierten Acrylatkleber auf der Basis wässriger Dispersionsen. Er zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft sowie eine herausragende Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit im verklebten Zustand aus. Gemessen an anderen modifizierten Acrylatklebern besitzt dieses Produkt sowohl bei Raumtemperatur als auch bei niedrigen Temperaturen einen sehr hohen Tack. Der Kleber zeigt zudem eine ausgezeichnete Adhäsion zu unpolaren Oberflächen wie z.B. PE- und PP-Folien. Das Papier, das als Klebstoffträger dient, ist vollsynthetisches Kraftpapier mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.

Daten

- **Träger:** gelb, vollsynthetisch
- **Maße:** 1 Rolle mit 40m, 60mm Breite , 0,32mm Stärke
- **Farbe:** gelb
- **Klebstoff:** modifiziertes Polyacrylat
- **Klebekraft:** >mind. 38 N / 25 mm
- **Klebstoffauftrag** ca. 200 g / m²
- **Temperaturbereich** – 40 bis + 80 °C
- **Alterungsbeständigkeit** sehr gut
- **Verarbeitungstemperatur** empfohlen + 5 °C bis + 40 °C
- **Lagerzeit:** ca. 1 Jahr, Lagerung bei Raumtemperatur

Produktinformation

Verarbeitung: Die zu verklebenden Dampfbremsen und Untergründe müssen in sich fest und tragfähig (Sparren, Brett, Latte, o. ä.), sauber, trocken, staub- sowie fettfrei sein. Wenn die verwendete Luft- oder Dampfsperfolie zum Ablängen auf einem staubigen Boden ausgerollt wird, muss die Überlappung vor Aufbringen des Bandes mit einem Lappen gereinigt werden. Dies gilt auch dann, wenn die Folie von einer senkrecht stehenden Spule abgerollt wird und der untere Rand mit dem Staub des Bodens in Berührung kommt. Befestigen Sie die Dampfbremse straff, aber zug- und faltenfrei und überkleben Sie die Überlappungen lückenlos mit dem Klebeband. Dabei ist darauf zu achten, dass die Klebefläche des Bandes mit den überlappenden Bahnen groß genug ist. Reiben Sie das Klebeband mit einem druckverteilenden Hilfsmittel – z. B. einem trockenen Schwamm – an.

So erreichen Sie eine gleichmäßige Kraftverteilung auf die Klebefläche. Wenn bei der Verlegung die Folienbahnen unterschiedlich straff gespannt sind, entstehen bei der Verklebung der Überlappungen Falten unter dem Band. Das Anformen des Bandes an diesen faltigen Bereich ist keine dauerhafte Lösung, da alle Klebebänder nur begrenzt oder gar nicht dehnbar sind und sich zurückstellen. Bei Falten muß der kritische Bereich mit mehreren nebeneinander liegenden Streifen Klebeband überklebt werden. Auch bei Bahnen mit großen Breiten, die gefaltet geliefert werden, entstehen bei der Verarbeitung Knickstellen, die besondere Aufmerksamkeit verlangen. Diese Bahnen müssen bei der Verklebung straff gespannt – aber nicht gedehnt – und glatt sein. Bei einer Verarbeitung bei 0 bis – 10 °C kommt es zu einer Reduzierung der Anfangsklebkraft. Eine Verarbeitung ist bei diesen Temperaturen zwar möglich, eine hohe Endfestigkeit wird aber erst nach längerer Kontaktzeit erreicht.

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 30 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).