


Produktinformation

Hochwertiger Planer Schaumstoff MicroPor 100 x 200 x 4cm anthrazit,klebend

Art-Nr.: PurPlan20040SK / GTIN: 2500000139758 / Marke: schaumstofflager.de



66,01EUR

Grundpreis: 33,01EUR / pro m²
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Sofort lieferbar (Versand binnen 1 - 3 Werktagen)



Unser Schallschutz Schaumstoff (PU Schaum) mit planer Oberfläche ist sehr feinporig geschäumt. Dieser Akustischraumstoff ist auch aufgrund seines hohen Raumgewichts äußerst effektiv! Hallminderung, Lärmdämmung und Qualität auf besonders hohem Niveau! Dieser Schaumstoff ist bereits flammhemmend ausgestattet für Ihre zusätzliche Sicherheit! Sollten Sie weiße oder hellgraue Akustikschäumstoffe suchen, empfehlen wir unsere Ester Schaumstoffe oder unser High Tech Produkt Basotect.

Daten dieser Platte

- hochwertiger Akustik Schaumstoff (PU-Schaumstoff)
- **MicroPor - optimierte Oberflächenstruktur mit extrem feinen Poren**
- Maße: 100 x 200 x 4cm
- mit selbstklebender Rückseite für schnelle und einfache Montage
- Farbe: anthrazit
- Brandverhalten flammhemmend nach MVSS302
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,04 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 100°C
- Schaumstoff ohne FCKW geschäumt
- Raumgewicht ca. 30Kg/m³
- breitbandige Schallabsorption über einen weiten Frequenzbereich

Produktinformation

- Feinste Poren - besonders hohe Qualität

Klebevorrichtung

Die Platte ist auf der Rückseite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf fast allen staub- und fettfreien Oberflächen . Zusätzlicher Kleber wird im Normalfall nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich sehr viel Arbeit und ggf. Kosten durch die Montage. Sollte der Untergrund besonders uneben oder kein Standarduntergrund sein, empfehlen wir unseren separaten Winfix Montagekleber. Bitte beachten Sie ferner diese weiteren Informationen zu selbstklebenden Platten im Punkt: Schaumstoff verkleben.

Absorptionswerte unserer Schallschutz Schaumstoffe im Vergleich

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1000Hz 1250Hz 1600Hz 2000Hz 2500Hz 1cm Stärke 9% 14% 18% 22% 33% 37% 43% 50% 57% 65% 75%
85% 95% 100% 3cm Stärke 14% 17% 23% 28% 45% 59% 70% 80% 94% 97% 100% 100% 100% 100% 5cm Stärke 21% 30% 42% 54% 88% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 2 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.