


Produktinformation

Pyramidenschaumstoff aus Basotect® 100cm x 50cm x 5cm, dark klebend

Art-Nr.: BPyrS50SK



29,76EUR

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab 18	28,87EUR - Sie sparen 0,89EUR
Ab 36	27,68EUR - Sie sparen 2,08EUR
Ab 54	27,09EUR - Sie sparen 2,67EUR
Ab 72	26,20EUR - Sie sparen 3,56EUR
Ab 90	25,30EUR - Sie sparen 4,46EUR

Sofort lieferbar (Versand binnen 1 - 3 Werktagen)



Unser Pyramidenschaumstoff aus Basotect® ist ideal für die Dämpfung von hohen und mittleren Frequenzen geeignet. Das exzellente Absorptionsverhalten kombiniert mit besonders hohem Brandschutz nach Din4102 B1 machen unser Produkt so beliebt. Die Platten sind weich, flexibel und vergilben nicht. Wir beliefern private Kunden ebenso wie gewerbliche und staatliche Einrichtungen. Dank des Brandschutzes können Sie diese Materialien faktisch überall einsetzen. Einsatzgebiete sind z.B. im Musikproberaum, Restaurant, Tonstudio, in Fabrikhallen, Konferenzräumen, Call Centern, Kindergärten, Schulen oder im eigenen Wohnzimmer. Dieses Produkt wird Sie nicht enttäuschen.

Vergleichen Sie diese Platten gerne auch mit den anderen Produkten aus Basotect®, die wir für Sie ab Lager verfügbar haben und sehr schnell liefern. Weiter unten finden Sie nun noch weitere Details zu Absorptionswerten und Datenblatt.

Daten dieser Platten

- Pyramidenschaumstoff aus Basotect® (verbesserter Nachfolger)
- Maße: 100cm x 50cm x 3cm
- Grundmaße der einzelnen Pyramiden: 5 x 5cm
- Boden-Pyramidenverhältnis ist 1:1

Produktinformation

- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: schwarz ähnlich RAL 7021 (leichte Farbabweichungen je Rohstoffcharge möglich)
- lichtecht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- für alle Anwendungen geeignet
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m3

Pyramidenform

Die Platten weisen eine homogene, sauber geschnittene Pyramidenoberfläche auf. Die Optik ist selbst für anspruchsvolle Sichtverbauten optimal geeignet. Unser Pyramidenschaumstoff ist durch das optimierte Boden-Pyramidenverhältnis ideal für Ihre akustischen Anwendungen geeignet.

Absorptionswerte unserer Pyramidenschaumstoffe aus Basotect® im Vergleich

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 315Hz 400Hz 500Hz 800Hz 1000Hz 1600Hz 2500Hz 3cm Stärke 9% 14% 14% 19% 26% 32% 46% 59% 70% 81% 88% 5cm
Stärke 13% 15% 16% 28% 32% 45% 57% 74% 84% 90% >95% 7cm Stärke 11% 12% 23% 44% 61% 79% 89% 100% 100% 100% 100% 10cm Stärke 19%
29% 49% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Wie kann man diese Pyramidenschaumstoffe aus Basotect® verkleben oder befestigen?

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Sie können diese Schaumstoffe entweder mit unserem Sprühkleber oder Montagekleber einfach verkleben - die passenden Klebemittel finden Sie direkt [HIER](#)
- Sie nutzen unsere selbstklebenden Schaumstoffe, mit klebender Rückseite, die Sie [HIER](#) finden

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 15 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).
