


Produktinformation

Decorschaumstoff aus Basotect® Schaumstoff 100 x 50 x 5cm, dark klebend

Art-Nr.: BDecorS50SK



33,92EUR

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab 18	32,91EUR - Sie sparen 1,01EUR
Ab 36	31,55EUR - Sie sparen 2,37EUR
Ab 54	30,87EUR - Sie sparen 3,05EUR
Ab 72	29,85EUR - Sie sparen 4,07EUR
Ab 90	28,84EUR - Sie sparen 5,08EUR

Sofort versandfertig (Versand binnen 1 - 3 Werktagen)



In Handarbeit schneiden wir bei diesen Decorschaumstoffen aus Basotect® eine Fase ein, damit bei der Verlegung einheitliche Fugen zwischen den Platten entstehen (Bilder anbei). Die Optik ist so modern, geradlinig und ansprechend. Unsere Schaumstoffe aus Basotect® sind schwer entflammbar nach Din4102 B1, lichtecht, vergilben nicht und sind extrem leicht. All diese Eigenschaften prädestinieren diese Akustikschaumstoffe für die ideale Optimierung in Ihren Räumen. Hall und Lärm werden extrem gut gedämpft und normalisieren die Raumakustik wieder auf ein normales Hallniveau.

Je dicker Sie die Platten wählen, umso besser werden auch niedrigere Frequenzen bedämpft. Beachten Sie auch unsere Absorbtionstabelle weiter unten in dieser Beschreibung. In unserem [Onlineberater](#) finden Sie zudem viele weitere Tipps und Anwendungsmöglichkeiten.

Daten dieser Platten

- Decorschaumstoff aus Basotect® (verbesserter Nachfolger, mit Kantenschliff)
- Maße: 100cm x 50cm x 5cm
- **selbstklebende Rückseite**
- **ideal für den Sichtverbau geeignet durch Kantenschliff**
- extrem leicht

Produktinformation

- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: schwarz ähnlich RAL 7021 (leichte Farbabweichungen je Rohstoffcharge möglich)
- lichtecht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- für alle Anwendungen geeignet
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m³

Kantenschliff

Durch den 45° Kantenschliff wirkt eine Stoß an Stoß Verlegung der Platten besonders modern, da zwischen allen Platten eine einheitliche Fuge entsteht. Das eignet sich besonders, wenn man die Akustikplatten nicht verdecken kann oder möchte und diese somit direkt sehen kann.

Absorptionswerte unserer Decorschaumstoffe aus Basotect® im Vergleich

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 315Hz 400Hz 500Hz 800Hz 1000Hz 1600Hz 2500Hz 3cm Stärke 15% 15% 16% 19% 39% 49% 66% 85% >92% >92% >92% 5cm Stärke 17% 22% 29% 40% 70% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 7cm Stärke 21% 26% 41% 65% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10cm Stärke 25% 48% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Wie kann man diese Decor aus Basotect® Schaumstoffe verkleben oder befestigen?

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Sie können diese Schaumstoffe entweder mit unserem Sprühkleber oder Montagekleber einfach verkleben - die passenden Klebmittel finden Sie direkt [HIER](#)
- Sie nutzen unsere selbstklebenden Schaumstoffe, mit klebender Rückseite, die Sie [HIER](#) finden

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 9 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).
